

# FM-300 / FM-800 指紋登錄機



FM-300



FM-800

## 功能特色

- 500 dpi 高畫質
- 易安裝，隨插即用
- 光學式指紋感應模組耐用且防刮
- 採用標準USB2.0能迅速擷取指紋

## 規格

型號	FM-300	FM-800
指紋模組	光學式	
指紋登入時間	<= 1 秒	
通訊介面	標準USB 2.0	
工作溫度	-10~50°C / 14°F ~ 122°F	
體積 (mm)	40 x 77 x 70.5 (LxWxH)	80 x 104 x 144 (LxWxH)
重量	100g	335g

## 訂購資訊

- 包裝內容：
- FM-300 x 1 or FM-800 x 1
  - 指紋發卡管理光碟 x 1
  - 快速安裝手冊 x 1
  - 傳輸線 x 1

# IE-1000 IM-1000 / IM-1000U IM-1000U-D

# EM發卡器 Mifare 發卡器 Mifare 儲值發卡器



## 功能特色

- 可自動偵測電腦通訊串接口。
- 具卡號擷取功能，可讀取自訂的碼位。
- 隨機附專屬、人性化操作之應用程式。
- 標準RS-232輸出介面並支援連線燈號顯示。
- IE-1000讀取125KHz EM 感應卡卡號。
- IM-1000/IM-1000U支援讀取/寫入 13.56MHz Mifare® 感應卡。
- IM-1000/IM-1000U可自行設定 Mifare 卡內區塊的Key A, Key B。
- IM-1000/IM-1000U可選擇跳行，TAB間格等格式輸出。
- IM-1000U-D支持 HDMS / HDMS-Lite 軟體做儲值發卡。

## 規格

LED顯示器	4 LED (OK / TXD / RXD / POWER)
音頻提示	蜂鳴器
讀取格式 / 最大讀取距離	125 KHz (EM Compatible): 5 CM 13.56 MHz (ISO-14443A, Mifare-1): 5 CM
輸入電源	DC 12V @ 500mA (max.)
消耗功率	1.5W (max.)
傳輸介面	RS-232: IE-1000 / IM-1000 USB: IM-1000U / IM-1000UD
傳輸速率	19200bps-N-8-1
工作溫度	0°C ~ 50°C / 32°F ~ 122°F
相對濕度	20%~80% (在不凝成水滴的狀態下)
體積 (mm)	115(L) x 146(W) x 28(H)
重量	212g (IE-1000), 206g (IM-1000/1000U)

## 訂購資訊

- 包裝內容：
- 發卡機 x 1
  - 傳輸線 x 1
  - 快速安裝手冊 x 1
  - 光碟 x 1
- 選購：
- AC-DC電源變壓器 x 1